

| | |
|--|-----------------------|
| مشخصات کلی | |
| انتقال حرارتی حرارتی مستقیم | فناوری چاپ |
| متر میلی 512x291x274 | ابعاد |
| 15 کیلوگرم | وزن |
| استفاده های صنعتی در کارگاه ها کارخانه ها تولیدی ها و ... | مناسب برای |
| مشخصات فنی | |
| 104 میلی متر | عرض چاپ |
| انواع فونت های استاندارد | فونت های پشتیبانی شده |
| 30 تا 85 درصد | محدوده رطوبت عملکرد |
| دستی | نوع برش دستگاه |
| 16 مگابایت SDRAM | ظرفیت حافظه رم |
| 5 تا 40 درجه سانتی گراد | محدوده دمای عملیاتی |
| ویندوز | سیستم عامل سازگار |
| مشخصات پرنیت | |
| 177 میلی متر در ثانیه | سرعت چاپ |
| 8 مگابایت حافظه فلش (4 مگابایت قابل استفاده برای کاربر) | حافظه پرنیت |
| 203dpi | وضوح چاپ |
| کاغذ | |
| عرض بین 25.4 تا 118 میلی متر ضخامت بین 0.06 تا 0.25 میلی متر قطر رول حداکثر 203.2 میلی متر | سایز کاغذ |
| فرم های به هم پیوسته لیبل های گپ دار لیبل های دارای بلک مارک و پانچ دار | نوع کاغذ |
| مواد مصرفی | |
| ریبون وکس وکس / رزین و رزین با طول حداکثر 450 متر و عرض بین 30 تا 110 میلی متر | مواد مصرفی |
| یک بعدی دو بعدی | بارکدهای قابل چاپ |
| امکانات ارتباطی | |

پورت اتصال

RS-232
USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps
USB Host