

مشخصات کلی	
انتقال حرارتی حرارتی مستقیم	فناوری چاپ
متر میلی 512x291x274	ابعاد
15 کیلوگرم	وزن
استفاده های صنعتی در کارگاه ها کارخانه ها تولیدی ها و ...	مناسب برای
مشخصات فنی	
104 میلی متر	عرض چاپ
انواع فونت های استاندارد	فونت های پشتیبانی شده
30 تا 85 درصد	محدوده رطوبت عملکرد
دستی	نوع برش دستگاه
16 مگابایت SDRAM	ظرفیت حافظه رم
5 تا 40 درجه سانتی گراد	محدوده دمای عملیاتی
ویندوز	سیستم عامل سازگار
مشخصات پرنیت	
177 میلی متر در ثانیه	سرعت چاپ
8 مگابایت حافظه فلش (4 مگابایت قابل استفاده برای کاربر)	حافظه پرنیت
203dpi	وضوح چاپ
کاغذ	
عرض بین 25.4 تا 118 میلی متر ضخامت بین 0.06 تا 0.25 میلی متر قطر رول حداکثر 203.2 میلی متر	سایز کاغذ
فرم های به هم پیوسته لیبل های گپ دار لیبل های دارای بلک مارک و پانچ دار	نوع کاغذ
مواد مصرفی	
ریبون وکس وکس / رزین و رزین با طول حداکثر 450 متر و عرض بین 30 تا 110 میلی متر	مواد مصرفی
یک بعدی دو بعدی	بارکدهای قابل چاپ
امکانات ارتباطی	

پورت اتصال

RS-232
USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps
USB Host