

مشخصات کلی	
انتقال حرارتی/ حرارتی مستقیم	فناوری چاپ
متر میلی 403x274x260	ابعاد
10.8 کیلوگرم	وزن
مصارف صنعتی در تولیدی ها کارگاه ها کارخانه ها و ...	مناسب برای
مشخصات فنی	
108 میلی متر	عرض چاپ
انواع فونت های استاندارد	فونت های پشتیبانی شده
20 تا 85 درصد	محدوده رطوبت عملکرد
دستی	نوع برش دستگاه
32 مگابایت SDRAM	ظرفیت حافظه رم
5 تا 40 درجه سانتی گراد	محدوده دمای عملیاتی
ویندوز مک لینوکس	سیستم عامل سازگار
مشخصات پرینت	
152 میلی متر در ثانیه	سرعت چاپ
128 مگابایت حافظه فلش (60 مگابایت قابل استفاده برای کاربر)	حافظه پرینتر
203dpi	وضوح چاپ
کاغذ	
عرض: 25.4 تا 118 میلی متر ضخامت: 0.076 تا 0.25 میلی متر قطر رول: حداکثر 203.2 میلی متر	سایز کاغذ
فرم های به هم پیوسته لیبل های دارای گپ بلک مارک و پانچ شده	نوع کاغذ
مواد مصرفی	
ریبون وکس وکس/ رزین و رزین با طول حداکثر 450 متر و عرض بین 30 تا 110 میلی متر	مواد مصرفی
یک بعدی و دو بعدی	بارکدهای قابل چاپ
امکانات ارتباطی	
USB 2.0 (Type-B) Serial Ethernet (RJ-45) USB Host (Type-A)	پورت اتصال

