

مشخصات کلی	
ابعاد	متر میلی 581.6x431.8x215.9
وزن	18.5 کیلوگرم
کارایی	برای استفاده های تبلیغاتی در نمایشگاه ها و موزه ها و نمایش تصویر در سالن های بزرگ سخنرانی همایش و کنفرانس
تصویر	
وضوح تصویر	WUXGA (1920x1200)
قابلیت نمایش سه بعدی (3D)	ندارد
نسبت تصویر	پشتیبانی از نسبت تصویر 4:3 16:9 16:10 و 14:9
قابلیت تصحیح زاویه تصویر	دارد (وابسته به لنز مورد استفاده)
صفحه نمایش	
شدت روشنایی	10000 لومن
فاصله تا پرده نمایش	وابسته به لنز مورد استفاده
نسبت کنتراست	3000000:1
مشخصات فنی	
تکنولوژی ساخت	3LCD
طول عمر منبع پخش لیزری	20000 ساعت در حالت استاندارد 30000 ساعت در حالت life1 Long و 50000 ساعت در حالت Long life2
ورودی و خروجی پشتیبانی شده	HDBaseT HDMIx2 DisplayPort SDI Computer Input 1 Monitor Out Composite Component Audio In and Out LAN (RJ45) USB Type A RS-232
اسپیکر	ندارد
نسبت پرتاب	وابسته به لنز مورد استفاده (در صورت استفاده از لنز استاندارد ML713M با برابر پرتاب نسبت 1.7-2.9:1 خواهد بود)
مشخصات لنز	
بزرگنمایی	وابسته به لنز مورد استفاده

