

استانداردها و قابلیت ها	
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation IEEE 802.3x Flow Control	استانداردها و پروتکل ها
FCC Class B CE Class B uUL C-Tick Class B CB	گواهینامه ها
مشخصات ظاهری	
141.5x78.5x23.8 متر میلی	ابعاد
128 گرم	وزن
مشخصات فنی	
سایز پکت بافر: 0.06 مگابایت	بافر
19.2 وات	توان عملیاتی
1024	جدول آدرس مک
صفر تا 40 درجه سانتی گراد	دمای استاندارد عملکرد
6.1 گیگابیت در ثانیه	ظرفیت سوئیچ
2137319 ساعت	عمر مفید (MTBF)
ندارد	فن
اترنت: ثانیه در مگابیت 10 Half Duplex ثانیه در مگابیت 20 Full Duplex اترنت سریع: ثانیه در مگابیت 100 Half Duplex ثانیه در مگابیت 200 Full Duplex	نرخ ارسال داده
100 تا 240 ولت	ولتاژ منبع تغذیه
پورت اتصال	
Auto MDi/MDiX	ویژگی پورت ها
دارای 8 پورت 10/100Mbps	تعداد پورت