

| مشخصات کلی | |
|----------------------------|--|
| ابعاد | متر میلی 561x224x439 |
| وزن | 18.6 کیلوگرم |
| کارایی | نمایشگاه ها موزه ها سالن های همایش و اتاق های کنفرانس |
| تصویر | |
| وضوح تصویر | WUXGA (1920x1200) |
| قابلیت نمایش سه بعدی (3D) | ندارد |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| قابلیت تصحیح زاویه تصویر | دارد (25 درجه عمودی 30 درجه افقی) |
| صفحه نمایش | |
| شدت روشنایی | 8000 لومن |
| فاصله تا پرده نمایش | نمایش در سایز 40 اینچ: حداقل 1.35 تا 2.35 میلی متر نمایش در سایز 400 اینچ: 14.06 تا 23.97 متر |
| نسبت کنتراست | 3000000:1 |
| مشخصات فنی | |
| تکنولوژی ساخت | 3LCD |
| طول عمر منبع پخش لیزری | 20000 ساعت در حالت استاندارد 24000 ساعت در حالت اکو |
| ورودی و خروجی پشتیبانی شده | HDMIx3 Computer In Monitor Out Serial/Multi Sync In Multi Sync Out Remote 1 In Remote 2 In Audio In Audio Out DIGITAL LINK/LAN LAN DC Out |
| نسبت پرتاب | 1.61□2.76:1 |
| مشخصات لنز | |
| بزرگنمایی | دارای zoom Powered |