

| مشخصات کلی | |
|----------------------|--|
| مناسب برای مترای | از 350 تا 540 متر مکعب |
| ابعاد | متر میلی 1550x1050x740 |
| وزن | 100 کیلوگرم |
| سایر ویژگی ها | <p>مصرف 6 لیتر در ساعت مخزنی برابر با 37 لیتر پوشش رنگ نسوز آلومینیومی مقاوم تا 600 درجه سانتی گراد دارای فین های انتقال حرارت جهت بالا رفتن راندمان دارای دریچه بازدید شیشه ای نشکن و مقاوم به حرارت دارای کلاهک پوشش شده بالعب مقاوم به حرارت دارای کوره استینلس استیل 316 یا 318 جهت مقاومت در برابر زنگ زدگی و حرارت دارای فن هوا جهت احتراق بالا و افزایش راندمان سوخت دارای کلید کنترل برقی (سوزن برقی) جهت جلوگیری از آتش سوزی در زمان قطع برق دارای صفحات توزیع حرارت چدنی فشرده و مقاوم به حرارت جهت ایجاد شعله مناسب دارای کیفیت سوخت مطلوب در حالت استفاده از نفت سفید (این محصول قابل استفاده با گازوییل نیز می باشد ولی در این صورت باید از دودکش جهت جلوگیری از آلودگی محیط استفاده شود) دارای گرمایش جابجایی محیطی در 360 درجه اطراف بخاری مناسب محیط های عمومی مانند بانک ها ادارات دانشگاه ها سالن های ورزشی فروشگاه های بزرگ رستوران ها مساجد سالن های اجتماعات کارخانه ها کارگاه ها و ...</p> |
| مشخصات فنی | |
| حداقل ظرفیت گرمادهی | 40000 کیلوکالری در ساعت |
| حداکثر ظرفیت گرمادهی | 50000 کیلوکالری در ساعت |
| راندمان حرارتی | 80 درصد |
| نوع سوخت | نفت سفید |