

| مشخصات کلی           |  |
|----------------------|--|
| قابلیت نصب           | مرغداری ها<br>گلخانه و سالن های کشت و پرورش گل و گیاه<br>کارخانجات و سالن های تولیدی<br>قالیشویی<br>کارخانجات چای سازی<br>سالن های بتن ریزی<br>سالن های کشت و پرورش قارچ و...  |
| مناسب برای متراژ     | 900 متر مکعب   |
| ابعاد                | متر میلی 740x740x1550  |
| وزن                  | 70 کیلوگرم   |
| سایر ویژگی ها        | بدنه ای از جنس آلومینیوم<br>دارای سیستم قطع خودکار<br>مجهز به گاورنر و ODS<br>مجهز به شیر کنترل نگهدارنده<br>دارای پوشش رنگ نسوز آلومینیومی مقاوم تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد<br>دارای گرمایش جابجایی محیطی در ۳۶۰ درجه اطراف بخاری<br>نوع کابینتی دارای کابین جهت محافظت از کاربراتور<br>اتصالات<br>دم<br>سوزن برقی و ... و چرخ های متحرک جهت حرکت و جابجایی بخاری<br>دارای فین های انتقال حرارت جهت بالا رفتن راندمان<br>دارای دریچه بازدید شیشه ای نشکن و مقاوم به حرارت<br>دارای کلاهک پوشش شده بالعب مقاوم به حرارت<br>دارای مشعل اتمسفریک چدنی و بادوام<br>مصرف 5 متر مکعب گاز در ساعت<br>استفاده از دمپر قابل تنظیم جهت هدایت هوای گرم در جهت عمودی |
| مشخصات فنی           |  |
| جرقه زن              | دارد   |
| حداقل ظرفیت گرمادهی  | 20000 کیلوکالری در ساعت  |
| حداکثر ظرفیت گرمادهی | 45000 کیلوکالری در ساعت  |
| راندمان حرارتی       | 85 درصد  |
| نوع سوخت             | گاز  |