

| مشخصات کلی | |
|---------------------------------|--|
| تعداد پره | 5 پره |
| حجم آبگیری دیگ | 22.3 لیتر |
| حجم محفظه احتراق | 0403.0 متر مکعب |
| رده مصرف انرژی | A |
| سایز اتصالات ورودی و خروجی | 1 2/1 اینچ |
| قطر دهانه مشعل | 110 میلی متر |
| قطر دودکش | 144 میلی متر |
| ابعاد | طول: 682 میلی متر عرض: 43 میلی متر ارتفاع: 758 میلی متر |
| وزن | 205 کیلوگرم |
| مناسب برای | تا 300 متر مربع (ساختمان های 2 طبقه) |
| سایر ویژگی ها | عملکرد 3 پاس به منظور ارتقای بازدهی دارای گواهی استاندارد CE اروپا و استانداردهای 4472 و 4473 ایران مجهز به فین های متعدد در سطح داخلی محفظه احتراق جهت افزایش ضریب انتقال حرارت ساخته شده از آلیاژ چدن آتش خوار مقاوم در برابر خوردگی و شوک حرارتی ساخته شده به صورت پره ای و قابل مونتاژ در موتورخانه خنک سازی سیستم با آب گردش (Back WET) |
| مشخصات فنی | |
| حداکثر دمای آب گرم مدار گرمایشی | 105 درجه سانتی گراد |
| حداکثر دمای آب گرم مصرفی | 90 درجه سانتی گراد |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 105 درجه سانتی گراد |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 4bar |
| قدرت گرمادهی | 43700 کیلو کالری در ساعت |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| نوع سوخت مصرفی | گاز طبیعی (شهری) گازوییل |