

مشخصات کلی	
تعداد پره	5 پره
حجم آبگیری دیگ	22.3 لیتر
حجم محفظه احتراق	0403.0 متر مکعب
رده مصرف انرژی	A
سایز اتصالات ورودی و خروجی	1 2/1 اینچ
قطر دهانه مشعل	110 میلی متر
قطر دودکش	144 میلی متر
ابعاد	طول: 682 میلی متر عرض: 43 میلی متر ارتفاع: 758 میلی متر
وزن	205 کیلوگرم
مناسب برای	تا 300 متر مربع (ساختمان های 2 طبقه)
سایر ویژگی ها	عملکرد 3 پاس به منظور ارتقای بازدهی دارای گواهی استاندارد CE اروپا و استانداردهای 4473 و 4472 ایران مجهز به فین های متعدد در سطح داخلی محفظه احتراق جهت افزایش ضریب انتقال حرارت ساخته شده از آلیاژ چدن آتش خوار مقاوم در برابر خوردگی و شوک حرارتی ساخته شده به صورت پره ای و قابل مونتاژ در موتورخانه خنک سازی سیستم با آب گردش (Back WET)
مشخصات فنی	
حداکثر دمای آب گرم مدار گرمایشی	105 درجه سانتی گراد
حداکثر دمای آب گرم مصرفی	90 درجه سانتی گراد
حداکثر دمای کاری مجاز	105 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری مجاز	4bar
قدرت گرمادهی	43700 کیلو کالری در ساعت
نوع برق مصرفی	تک فاز
نوع سوخت مصرفی	گاز طبیعی (شهری) گازوییل