

| مشخصات کلی | |
|----------------------------|---|
| تعداد پره | 11 عدد |
| حجم آبگیری دیگ | 345 لیتر |
| حجم محفظه احتراق | 3896.0 متر مکعب |
| سایز اتصالات ورودی و خروجی | 3 اینچ |
| قطر دهانه مشعل | 178 میلی متر |
| قطر دودکش | 564 میلی متر |
| ابعاد | متر میلی 2260x900x1200 |
| وزن | 2255 کیلوگرم |
| مناسب برای | تا 60 متر ارتفاع در ساختمان های بلند تا 15 طبقه |
| سایر ویژگی ها | دیگ ساخته شده از چدن آتش خوار مقاوم در برابر شعله مستقیم مشعل و حرارت بالا مجهز به پره های 6 میلی متری دارای گواهینامه استاندارد به شماره ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳ از موسسه ملی استاندارد و گواهی استاندارد CE اروپا و همچنین گواهینامه مدیریت سویییس کشور SGS کمپانی از ISO 9001:2008 |
| مشخصات فنی | |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 105 درجه سانتی گراد |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 6 بار |
| قدرت گرمادهی | 741000 کیلوکالری در ساعت |
| نوع سوخت مصرفی | گازوئیل |