

مشخصات کلی	
تعداد پره	6 پره
حجم آبگیری دیگ	25 لیتر
حجم محفظه احتراق	0383.0 متر مکعب
رده مصرف انرژی	A
سایز اتصالات ورودی و خروجی	1 4/1 اینچ
قطر دهانه مشعل	110 میلی متر
قطر دودکش	130 میلی متر
ابعاد	طول: 840 میلی متر عرض: 840 میلی متر ارتفاع: 510 میلی متر
وزن	229 کیلوگرم
مناسب برای	ساختمان های کوچک و متوسط با متراژ حداکثر 500 متر مربع
سایر ویژگی ها	ساخته شده از آلیاژ چدن آتش خوار و مقاوم در برابر خوردگی و شوک حرارتی دارای پنل آنالوگ و نمایشگر دمای آب خروجی و فشار کاری دیگ بالاترین بازدهی با بهره بردن از عملکرد 3 پاس مجهز به فین های متعدد در سطح داخلی محفظه احتراق و پاس ها جهت افزایش ضریب انتقال حرارت امکان حمل به صورت قطعات مجزا و مونتاژ در موتورخانه
مشخصات فنی	
حداکثر دمای آب گرم مصرفی	90 درجه سانتی گراد
حداکثر دمای کاری مجاز	90 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری مجاز	4bar
قدرت گرمادهی	50500 کیلو کالری در ساعت
نوع برق مصرفی	تک فاز
نوع سوخت مصرفی	گاز طبیعی (شهری) گازوییل