

| مشخصات کلی | |
|----------------------------|--|
| تعداد پره | 9 پره |
| حجم آبگیری دیگ | 147 لیتر |
| حجم محفظه احتراق | 2997.0 متر مکعب |
| سایز اتصالات ورودی و خروجی | 3 اینچ |
| قطر دهانه مشعل | 144 میلی متر |
| قطر دودکش | 300 میلی متر |
| ابعاد | طول: 1714 میلی متر عرض: 725 میلی متر ارتفاع: 1121 میلی متر |
| وزن | 1022 کیلوگرم |
| مناسب برای | ساختمان های 13 طبقه (با ارتفاع 40 متر) |
| سایر ویژگی ها | ساخته شده از آلیاژ چدن آتشیوار دارای روپوش با ایزولاسیون کامل مجهز به سپر حرارتی جهت جلوگیری از برخورد شعله با پره ها بالاترین بازدهی حرارتی با بهره بردن از تکنولوژی 3 پاس |
| مشخصات فنی | |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 105 درجه سانتی گراد |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 4bar |
| قدرت گرمادهی | 289000 کیلو کالری در ساعت |
| نوع سوخت مصرفی | گاز شهری (طبیعی) گازوییل |