

مشخصات کلی	
تعداد پره	6 پره
حجم آبگیری دیگ	65.9 لیتر
حجم محفظه احتراق	0791.0 متر مکعب
رده مصرف انرژی	A
سایز اتصالات ورودی و خروجی	2 2/1 اینچ
قطر دهانه مشعل	127 میلی متر
قطر دودکش	307 میلی متر
ابعاد	متر میلی 1035x630x774
وزن	427 کیلوگرم
مناسب برای	ساختمان های تا 10 طبقه 700 متر مربع
سایر ویژگی ها	<p>مجهز به 6 پره شش میلی متری حمل و نقل آسان دیگ بدلیل تک پره ای بودن آن و امکان جدا شدن پره های دیگ از یکدیگر ارای استاندارد های اجباری 4472 و 4473 گواهی استاندارد CE اروپا گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس مکان تعویض پره آسیب دیده دیگ و تعمیر راحت دیگ نسبت به دیگهای فولادی گذر شعله و دود در 3 پاس واقعی جهت حداکثر انتقال حرارت در روند احتراق وجود لوله آب پخش کن پلی آمیدی جهت توزیع آب به صورت یکنواخت و جلوگیری از اختلاف دما در نقاط مختلف دیگ وجود فین های برجسته و افزایش سطح حرارتی مؤثر دیگ در سطوح داخلی کوره و پاس های دود و ایجاد تمایز سطوح حرارتی ساخته شده از جنس آلیاژ چدن آتش خوار مقاوم در برابر عوامل شیمیایی خوردگی و اکسید شدن و رطوبت بالا سازگار با تمامی سیستم های مدیریت انرژی (BMS)</p>
مشخصات فنی	
حداکثر دمای کاری مجاز	105 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری مجاز	4bar
قدرت گرمادهی	146200 کیلوکالری در ساعت 170 کیلو وات
نوع برق مصرفی	تک فاز
نوع سوخت مصرفی	گاز طبیعی (شهری) و گاز مایع (گازوئیل)