

| مشخصات کلی | |
|----------------------------|---|
| تعداد پره | 10 پره |
| حجم آبگیری دیگ | 314 لیتر |
| حجم محفظه احتراق | 3545.0 متر مکعب |
| سایز اتصالات ورودی و خروجی | 3 اینچ |
| قطر دهانه مشعل | 178 میلی متر |
| قطر دودکش | 564 میلی متر |
| ابعاد | طول: 2110 میلی متر عرض: 900 میلی متر ارتفاع: 1200 میلی متر |
| وزن | 2065 کیلوگرم |
| مناسب برای | ساختمان های 15 طبقه با ارتفاع 60 متر |
| سایر ویژگی ها | راندمان عالی با بهره بردن از عملکرد 3 پاس دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوویس طراحی به صورت پره ای (قطعات مجزا از هم) جهت حمل و نقل آسان تر ساخته شده از آلیاژ چدن آتش خوار با مقاومت عالی در برابر رطوبت و عوامل آسیب زا مجهز به لوله آب پخش کن جهت توزیع یکنواخت آب در تمام نقاط دیگ |
| مشخصات فنی | |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 105 درجه سانتی گراد |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 6bar |
| قدرت گرمادهی | 679000 کیلو کالری در ساعت |
| نوع سوخت مصرفی | گاز طبیعی (شهری) گازوبیل |