

مشخصات کلی	
تعداد پره	7 پره
حجم آبگیری دیگ	221 لیتر
حجم محفظه احتراق	2492.0 متر مکعب
سایز اتصالات ورودی و خروجی	3 اینچ
قطر دهانه مشعل	17.8 سانتی متر
قطر دودکش	56.4 سانتی متر
ابعاد	متر میلی 1630x900x1200
وزن	1450 کیلوگرم
مناسب برای	6500 متر مربع
سایر ویژگی ها	<p>جلوگیری از اتلاف انرژی با ایزولاسیون کامل روپوش ساخته شده از جنس آلیاژ چدن آتش خوار مقاوم در برابر اکسید شدن رطوبت هوا و میعانات حاصل از احتراق برخوردار از قابلیت بالایی در افزایش راندمان انتقال حرارت دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس</p> <p>قابلیت تعویض پره آسیب دیده دیگ و تعمیر راحت تر آن نسبت به دیگ های یکپارچه فولادی</p> <p>ابعاد کوچک تر دیگ چدنی و حمل و نقل آسان به دلیل امکان جدا شدن پره های دیگ از یکدیگر</p> <p>طول مناسب محفظه احتراق دیگ و عدم برخورد دائمی شعله به پره های عقب</p> <p>قابلیت بهره برداری تا 60 متر ارتفاع در ساختمان های بلند تا 15 طبقه به منظور تولید آبگرم بهداشتی و آبگرم گرمایشی مجهز به سیستم توزیع آب مولتی واتر جت</p>
مشخصات فنی	
حداکثر دمای کاری مجاز	105 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری مجاز	6bar
قدرت گرمادهی	494000 کیلوکالری در ساعت
نوع سوخت مصرفی	گاز شهری و گاز مایع