

| مشخصات کلی | |
|----------------------------|--|
| تعداد پره | 7 پره |
| حجم آبگیری دیگ | 221 لیتر |
| حجم محفظه احتراق | 2492.0 متر مکعب |
| سایز اتصالات ورودی و خروجی | 3 اینچ |
| قطر دهانه مشعل | 17.8 سانتی متر |
| قطر دودکش | 56.4 سانتی متر |
| ابعاد | متر میلی 1630x900x1200 |
| وزن | 1450 کیلوگرم |
| مناسب برای | 6500 متر مربع |
| سایر ویژگی ها | <p>جلوگیری از اتلاف انرژی با ایزولاسیون کامل روپوش ساخته شده از جنس آلیاژ چدن آتش خوار مقاوم در برابر اکسید شدن رطوبت هوا و میعانات حاصل از احتراق برخوردار از قابلیت بالایی در افزایش راندمان انتقال حرارت دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس</p> <p>قابلیت تعویض پره آسیب دیده دیگ و تعمیر راحت تر آن نسبت به دیگ های یکپارچه فولادی</p> <p>ابعاد کوچک تر دیگ چدنی و حمل و نقل آسان به دلیل امکان جدا شدن پره های دیگ از یکدیگر</p> <p>طول مناسب محفظه احتراق دیگ و عدم برخورد دائمی شعله به پره های عقب</p> <p>قابلیت بهره برداری تا 60 متر ارتفاع در ساختمان های بلند تا 15 طبقه به منظور تولید آبگرم بهداشتی و آبگرم گرمایشی مجهز به سیستم توزیع آب مولتی واتر جت</p> |
| مشخصات فنی | |
| حداکثر دمای کاری مجاز | 105 درجه سانتی گراد |
| حداکثر فشار کاری مجاز | 6bar |
| قدرت گرمادهی | 494000 کیلوکالری در ساعت |
| نوع سوخت مصرفی | گاز شهری و گاز مایع |