

مشخصات کلی	
تعداد پره	8 پره
حجم آبگیری دیگ	252 لیتر
سایز اتصالات ورودی و خروجی	3 اینچ
قطر دهانه مشعل	178 میلی متر
قطر دودکش	564 میلی متر
ابعاد	متر میلی 1790x900x1200
وزن	1685 کیلوگرم
مناسب برای	ارتفاع 60 متری ساختمان های 15 طبقه و ساختمان هایی تا متر 2800 متر
سایر ویژگی ها	دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از کمپانی SGS سوئیس گذر شعله و دود در ۳ پاس واقعی دارای سپر حرارتی پوشش عایق مناسب حمل و نقل و نگهداری آسان دارای درب مشعل گیر لولایی دو طرفه بدنه ای از جنس آلیاژ چدن آتش خوار مقاوم (در برابر عوامل شیمیایی خوردگی و اکسید شدن و رطوبت بالا) امکان کوپل کردن (هم بندی) دو یا چند دستگاه دیگ امکان کوپل بندی (هم بندی) با یک کلکتور خورشیدی پره عقب به صورت Back Wet و خنک کاری با آب گردشی جلوگیری از اتلاف انرژی با ایزولاسیون کامل روپوش
مشخصات فنی	
حداکثر دمای کاری مجاز	105 درجه سانتی گراد
حداکثر فشار کاری مجاز	6bar
قدرت گرمادهی	556000 کیلوکالری در ساعت
نوع سوخت مصرفی	گاز شهری و گاز مایع