

مشخصات کلی	
اسپلیت دیواری	نوع کولر
A	برچسب مصرف انرژی
آب و هوای معتدل و گرم	مناسب برای
دیواری	موقعیت نصب
مشخصات یونیت خارجی	
روتاری	نوع کمپرسور
متر میلی 890x320x670	ابعاد یونیت خارجی
57.5 کیلوگرم	وزن یونیت خارجی
مشخصات یونیت داخلی	
متر میلی 1080x335x235	ابعاد پنل داخلی
دارد	ریموت کنترل
دارد	نمایشگر
16.3 کیلوگرم	وزن یونیت داخلی
مشخصات فنی	
3.25 w/w	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش (EER)
3.65 w/w	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش (COP)
71.2 کیلو وات	جریان برق مصرفی در حالت سرمایش
43.2 کیلووات	جریان برق مصرفی در حالت گرمایش
10 متر	حداکثر ارتفاع لوله کشی
12.3 آمپر	حداکثر جریان مصرفی
15 متر	حداکثر طول لوله کشی
6 میلی متر	سایز لوله مایع (رفت)
15 میلی متر	سایز لوله گاز (برگشت)
30000 BTU/h	ظرفیت سرمایشی
30000 BTU/h	ظرفیت گرمایشی
دارد	فیلتر تصفیه هوا
تا 10 متر	میزان پرتاب باد
R410a	گاز مبرد
دارد	کیت اینورتر

قابلیت کارکرد در دماهای متفاوت - حالت اتوماتیک - فوق آرام -
ضد خوردگی - تکنولوژی پاور اینورتر - 60% صرفه جویی در مصرف
انرژی - جریان افقی هوا در سرمایش و جریان عمودی هوا در گرمایش
- تغییرات دمایی اتوماتیک در زمان خواب - دارای فیلتر های چند
گانه جهت تصفیه هوا - دارای فیلتر ویتامین C
فیلتر آنتی باکتریال
یونیزاسیون - کمپرسور روتاری اینورتر - پرتاب باد 360 درجه - مجهز
به تایمر 24 ساعته