

مشخصات کلی	
داکت اسپلیت	نوع کولر
B	برچسب مصرف انرژی
مناطق معتدل	مناسب برای
سقفی توکار	موقعیت نصب
مشخصات یونیت خارجی	
روتاری	نوع کمپرسور
متر میلی 822x655x302	ابعاد یونیت خارجی
50 کیلوگرم	وزن یونیت خارجی
مشخصات یونیت داخلی	
متر میلی 890x290x785	ابعاد پنل داخلی
از 38 تا 47 دسی بل	میزان صدای یونیت داخلی
36 کیلوگرم	وزن یونیت داخلی
مشخصات فنی	
15 متر	حداکثر ارتفاع لوله کشی
از 10.6 تا 10.9 آمپر	حداکثر جریان مصرفی
30 متر	حداکثر طول لوله کشی
از -15 تا 49 درجه سانتی گراد	دامنه دمایی کارکرد
52.9 میلی متر	سایز لوله مایع (رفت)
15.88 میلی متر	سایز لوله گاز (برگشت)
24000 BTU/h	ظرفیت سرمایشی
27500 BTU/h	ظرفیت گرمایشی
R410a	گاز مبرد
ندارد	کیت اینورتر
قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش در ظرفیت های 2 تا 5 تن تبرید امکان حذف رادیاتور و تامین گرمایش با استفاده از کویل آبگرم مناسب برای مساحت 50 تا 30 متر مربع گردش هوا برابر با 1400/1120/980 متر مکعب در ساعت فشار استاتیک 50/80 پاسکال ظرفیت سرمایشی برابر با 2 تن قطر درین برابر با 3/4 اینچ حجم هوادهی بالا با سه سرعت مختلف امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه به دلیل کانال کشی دارای دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و انتخابی از زیر دستگاه	سایر ویژگی ها

