

مشخصات کلی	
اسپلیت اینورتر	نوع کولر
B	برچسب مصرف انرژی
مناطق معتدل	مناسب برای
دیواری	موقعیت نصب
مشخصات یونیت خارجی	
روتاری	نوع کمپرسور
720x260x550 متر میلی	ابعاد یونیت خارجی
27 کیلوگرم	وزن یونیت خارجی
مشخصات یونیت داخلی	
700x285x188 متر میلی	ابعاد پنل داخلی
38 دسی بل	میزان صدای یونیت داخلی
ندارد	نمایشگر
9 کیلوگرم	وزن یونیت داخلی
مشخصات فنی	
3.82	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش (EER)
4.21	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش (COP)
71.0 کیلووات	جریان برق مصرفی در حالت سرمایش
71.0 کیلووات	جریان برق مصرفی در حالت گرمایش
5 متر	حداکثر ارتفاع لوله کشی
در حالت سرمایش: 3.28 آمپر در حالت گرمایش: 3.29 آمپر	حداکثر جریان مصرفی
7 متر	حداکثر طول لوله کشی
از -15 تا 55 درجه سانتی گراد	دامنه دمایی کارکرد
35.6 میلی متر	سایز لوله مایع (رفت)
9000 BTU/h	ظرفیت سرمایشی
10000 BTU/h	ظرفیت گرمایشی
دارد	فیلتر تصفیه هوا
R410a	گاز مبرد
دارد	کیت اینورتر

مجهز به تکنولوژی پاور اینورتر

ریموت کنترل

تایمر

تغییر جهت دور بدون نیاز به کنتاکتور

طول عمر مفید قسمت مکانیکی با کم شدن ضربه های مکانیکی

خاموش و روشن کردن موتور دستگاه بدون نیاز به قطع و وصل کردن

برق

جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه

ارای فیلترهای چندگانه جهت تصفیه هوا: فیلتر ویتامین C

فیلتر آنتی باکتریال و یونیزاسیون

تغییرات دمایی اتوماتیک در زمان خواب و قابلیت کنترل دما به

صورت اتوماتیک

جریان برق مصرفی از 2 الی 4 آمپر