

مشخصات کلی	
اسپلیت دیواری	نوع کولر
B	برچسب مصرف انرژی
مناطق معتدل	مناسب برای
دیواری	موقعیت نصب
مشخصات یونیت خارجی	
روتاری	نوع کمپرسور
متر میلی 795x525x290	ابعاد یونیت خارجی
36.5 کیلوگرم	وزن یونیت خارجی
مشخصات یونیت داخلی	
متر میلی 910x315x230	ابعاد پنل داخلی
دارد	ریموت کنترل
45 دسی بل	میزان صدای یونیت داخلی
12.2 کیلوگرم	وزن یونیت داخلی
مشخصات فنی	
3.29	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش (EER)
3.74	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش (COP)
58.1 کیلووات	جریان برق مصرفی در حالت سرمایش
56.1 کیلووات	جریان برق مصرفی در حالت گرمایش
7 متر	حداکثر ارتفاع لوله کشی
در حالت سرمایش: A 6.8 در حالت گرمایش: A 7.30	حداکثر جریان مصرفی
12 متر	حداکثر طول لوله کشی
از -15 تا 55 درجه سانتی گراد	دامنه دمایی کارکرد
35.6 میلی متر	سایز لوله مایع (رفت)
18000 BTU/h	ظرفیت سرمایشی
19000 BTU/h	ظرفیت گرمایشی
دارد	فیلتر تصفیه هوا
تا 15 متر	میزان پرتاب باد
R410a	گاز مبرد

دارای مصرف برق تک فاز و 240 ولت  
جریان افقی هوا در سرمایش و جریان عمودی هوا در گرمایش  
دارای فیلترهای چند گانه جهت تصفیه هوا  
دارای فیلتر ویتامین C  
فیلتر آنتی باکتریال  
یونیزاسیون  
تایمر 24 ساعته  
تغییرات دمایی اتوماتیک در زمان خواب و قابلیت کنترل دما به  
صورت اتوماتیک  
راندمان بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی