

مشخصات کلی	
اسپلیت دیواری	نوع کولر
B	برچسب مصرف انرژی
مناطق معتدل	مناسب برای
دیواری	موقعیت نصب
مشخصات یونیت خارجی	
روتاری	نوع کمپرسور
متر میلی 800x690x300	ابعاد یونیت خارجی
54.5 کیلوگرم	وزن یونیت خارجی
مشخصات یونیت داخلی	
متر میلی 1082x335x235	ابعاد پنل داخلی
45 دسی بل	میزان صدای یونیت داخلی
16.3 کیلوگرم	وزن یونیت داخلی
مشخصات فنی	
3.29	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش (EER)
3.68	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش (COP)
14.2 کیلووات	جریان برق مصرفی در حالت سرمایش
81.1 کیلووات	جریان برق مصرفی در حالت گرمایش
10 متر	حداکثر ارتفاع لوله کشی
در حالت سرمایش: A 8.94 در حالت گرمایش: A 9.75	حداکثر جریان مصرفی
15 متر	حداکثر طول لوله کشی
از -15 تا 55 درجه سانتی گراد	دامنه دمایی کارکرد
35.6 میلی متر	سایز لوله مایع (رفت)
24000 BTU/h	ظرفیت سرمایشی
25000 BTU/h	ظرفیت گرمایشی
دارد	فیلتر تصفیه هوا
R410a	گاز مبرد

دارای برق مصرفی تک فاز
جریان افقی هوا در سرمایش و جریان عمودی هوا در گرمایش
دارای فیلترهای چندگانه جهت تصفیه هوا
دارای فیلتر ویتامین C
فیلتر آنتی باکتریال
یونیزاسیون
ریموت کنترل
تایمر 24 ساعته
تغییرات دمایی اتوماتیک در زمان خواب و قابلیت کنترل دما به صورت اتوماتیک
مناسب برای مساحتی از 34 تا 45 متر مربع
برخورداری از 2 دسته دمپر تعبیه شده در خروجی پنل دستگاه