

مشخصات کلی	
داکت اسپلیت	نوع کولر
B	برچسب مصرف انرژی
مناطق معتدل	مناسب برای
سقفی توکار	موقعیت نصب
مشخصات یونیت خارجی	
60 دسی بل	میزان صدای یونیت خارجی
روتاری	نوع کمپرسور
متر میلی 822x655x302	ابعاد یونیت خارجی
50 کیلوگرم	وزن یونیت خارجی
مشخصات یونیت داخلی	
متر میلی 890x290x785	ابعاد پنل داخلی
حالت کند: 38 دسی بل حالت متوسط: 44 دسی بل حالت تند: 47 دسی بل	میزان صدای یونیت داخلی
36 کیلوگرم	وزن یونیت داخلی
مشخصات فنی	
3.25	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش (EER)
3.65	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش (COP)
15 متر	حداکثر ارتفاع لوله کشی
30 متر	حداکثر طول لوله کشی
52.9 میلی متر	سایز لوله مایع (رفت)
15.88 میلی متر	سایز لوله گاز (برگشت)
24000 BTU/h	ظرفیت سرمایشی
27500 BTU/h	ظرفیت گرمایشی
R410a	گاز مبرد
دارد	کیت اینورتر
سایر ویژگی ها	
<p>قابلیت کنترل گروهی چندین دستگاه با یک کنترلر دارای فشار استاتیک 80 پاسکال</p> <p>قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامین هوای گرم</p> <p>قابلیت برنامه ریزی هفتگی و روزانه</p> <p>امکان استفاده در مناطق گرمسیر تا دمای ۵۲ درجه</p> <p>مجهز به سیستم کنترل افت فشار استاتیک</p> <p>مناسب برای فصل تابستان و کاهش مصرف برق</p>	

