

مشخصات کلی	
داکت اسپلیت	نوع کولر
B	برچسب مصرف انرژی
مناطق معتدل	مناسب برای
سقفی توکار	موقعیت نصب
مشخصات یونیت خارجی	
60 دسی بل	میزان صدای یونیت خارجی
روتاری	نوع کمپرسور
900x790x320 میلی متر	ابعاد یونیت خارجی
62 کیلوگرم	وزن یونیت خارجی
مشخصات یونیت داخلی	
890x290x785 میلی متر	ابعاد پنل داخلی
دارد	ریموت کنترل
حالت کند: 41 دسی بل حالت متوسط: 47 دسی بل حالت تند: 50 دسی بل	میزان صدای یونیت داخلی
36 کیلوگرم	وزن یونیت داخلی
مشخصات فنی	
3.1	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش (EER)
3.43	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش (COP)
20 متر	حداکثر ارتفاع لوله کشی
30 متر	حداکثر طول لوله کشی
52.9 میلی متر	سایز لوله مایع (رفت)
15.88 میلی متر	سایز لوله گاز (برگشت)
30000 BTU/h	ظرفیت سرمایشی
33000 BTU/h	ظرفیت گرمایشی
R410a	گاز مبرد
ندارد	کیت اینورتر

برق مصرفی تک فاز  
دارای ظرفیت 30 تن تبرید  
دارای امکان کنترل گروهی چندین دستگاه با یک کنترلر  
بدنه ای ساخته شده از ورق گالوانیزه  
امکان استفاده در مناطق گرمسیر تا دمای ۵۲ درجه  
قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامین هوای گرم  
دارای فشار استاتیکی بالا ( تا ۸۰ پاسکال)  
مجهز به سیستم کنترل افت فشار استاتیک  
قابلیت برنامه ریزی هفتگی و روزانه