

مشخصات کلی	
نوع کولر	داکت اسپلیت
برچسب مصرف انرژی	A
مناسب برای	مناطق معتدل
موقعیت نصب	سقفی توکار
مشخصات یونیت خارجی	
نوع کمپرسور	اسکرال
ابعاد یونیت خارجی	متر میلی 900x790x320
وزن یونیت خارجی	62 کیلوگرم
مشخصات یونیت داخلی	
ابعاد پنل داخلی	متر میلی 890x290x785
میزان صدای یونیت داخلی	در حالت کند: 41 دسی بل در حالت متوسط: 47 دسی بل در حالت تند: 50 دسی بل
وزن یونیت داخلی	36 کیلوگرم
مشخصات فنی	
حداکثر ارتفاع لوله کشی	20 متر
حداکثر جریان مصرفی	12.79 و 12.80 آمپر
حداکثر طول لوله کشی	30 متر
دامنه دمایی کارکرد	از 15- تا 47 درجه سانتی گراد
سایز لوله مایع (رفت)	52.9 میلی متر
سایز لوله گاز (برگشت)	15.88 میلی متر
ظرفیت سرمایشی	30000 BTU/h
ظرفیت هوادهی	1600/1400/1200 متر مکعب در ساعت
ظرفیت گرمایشی	33000 BTU/h
گاز مبرد	R410a
کیت اینورتر	دارد
سایر ویژگی ها	قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت گرمایش داکت اسپلیت مناسب برای برای مساحت 40 تا 60 متر مربع برق مصرفی تک فاز و 220 ولت دارای فشار استاتیک 50 و 80 پاسکال دارای ظرفیت سرمایشی 2.5 تن