

| مشخصات کلی | |
|---|------------------------------------|
| داکت اسپلیت | نوع کولر |
| A | برچسب مصرف انرژی |
| مناطق معتدل | مناسب برای |
| سقفی توکار | موقعیت نصب |
| مشخصات یونیت خارجی | |
| اسکرال | نوع کمپرسور |
| متر میلی 790x320x900 | ابعاد یونیت خارجی |
| 62 کیلوگرم | وزن یونیت خارجی |
| مشخصات یونیت داخلی | |
| متر میلی 290x785x890 | ابعاد پنل داخلی |
| 36 کیلوگرم | وزن یونیت داخلی |
| مشخصات فنی | |
| 3.25 | بازدهی دستگاه در حالت سرمایش (EER) |
| 3086 وات | جریان برق مصرفی در حالت سرمایش |
| 3160 وات | جریان برق مصرفی در حالت گرمایش |
| در حالت سرمایش: 14.7 آمپر در حالت گرمایش: 15.18 آمپر | حداکثر جریان مصرفی |
| 36000 BTU/h | ظرفیت سرمایشی |
| 37500 BTU/h | ظرفیت گرمایشی |
| R410a | گاز میرد |
| دارد | کیت اینورتر |
| برق ورودی 220 ولت دارای فشار استاتیکی برابر با 80 پاسکال مجهز به فیلترهای تصفیه کننده بهره مندی از محفظه درین (Drain) داخلی به همراه عایق کاری مناسب مجهز به حسگر کنترلی سطح آب قابلیت نصب کویل آبگرم جهت تامین هوای گرم کنترل گروهی چندین دستگاه با یک کنترلر امکان استفاده در شرایط آب و هوایی گرم تا دمای 52 درجه | سایر ویژگی ها |