

مشخصات کلی	
Micro ATX	فرم فاکتور
Intel B660	چیپست
244x244 میلی متر	ابعاد
پردازنده	
یک عدد	تعداد سوکت
LGA1700	نوع سوکت
Intel 12th (Core Pentium Gold and Celeron)	پردازنده پشتیبانی شده
حافظه رم	
5333(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC	استاندارد حافظه
4 عدد	تعداد اسلات رم
128 گیگابایت	حداکثر حافظه پشتیبانی شده
DDR4	نوع حافظه رم
دو کاناله	پیکربندی حافظه
اتصالات داخلی	
دو عدد	هدر USB 2.0
دارای یک هدر 1 Gen 3.2 USB	هدر USB 3.0
اسلات های توسعه	
1 عدد (3.0 PCIe)	اسلات x1 PCIe
2 عدد شامل: 1xPCIe 4.0/3.0 x16 1xPCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)	اسلات x16 PCIe
حافظه ذخیره سازی	
دارد RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	پشتیبانی از RAID
2 عدد	کانکتور 2.M
چهار عدد	کانکتور 3.0 SATA
پنل پشتی	

عدد 2	پورت 2.0 USB
عدد 3	جک 3.5 میلی متری
ندارد	پورت sub-D
دارد	پورت DisplayPort
ندارد	پورت DVI
دارد عدد 1	پورت HDMI
دارد Intel 2.5Gb	پورت LAN
عدد 1	پورت 2/PS
ندارد	پورت Thunderbolt
دو عدد پورت 2 Gen 3.2 USB دو عدد پورت 1 Gen 3.2 USB	پورت 3.2 USB
ندارد	پورت VGA
صدا	
Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC	کارت صدا
اتصالات وایرلس	
ندارد	بلوتوث