

مشخصات کلی	
توان خروجی	500 وات
رنگ بدنه	مشکی
فرم فاکتور	ATX PS2
ابعاد	متر میلی 140x150x86
جنس بدنه	SGCC
کانکتورهای برق خروجی	
کانکتور 2+6 پین گرافیک (E-PCI)	یک عدد
کانکتور 4 پین Molex	3 عدد
کانکتور CPU 4+4 پین	یک عدد
کانکتور SATA	6 عدد
کانکتور فلاپی	یک عدد
کانکتور مادربرد 4+20 پین	یک عدد
مشخصات فنی	
Active PFC	دارد
بازده	حداکثر: 86 درصد میانگین: 84.5 درصد
تعداد فن	یک عدد
جریان شاخه +12 ولت	36 آمپر
جریان شاخه -12 ولت	3.0 آمپر
جریان شاخه +3.3 ولت	24 آمپر
جریان شاخه +5 ولت	20 آمپر
سایز فن	120 میلی متر
محدوده ولتاژ ورودی	200 تا 240 ولت
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Time up Hold)	16ms @ 80% Load
گواهینامه 80PLUS	80PLUS Standard
محدوده فرکانسی	47 تا 63 هرتز
جریان ورودی	0.5 آمپر
میانگین عمر مفید (MTBF)	100 هزار ساعت
سایر مشخصات	
استاندارد حفاظتی	OVP - UVP - OCP - OPP - SCP - SIP

CE - TUV - CB - FCC - CUL	استاندارد عمومی
کامپیوترهای اداری و خانگی و گیمینگ (میان رده)	مناسب برای