

| مشخصات کلی | |
|---|--------------------------------------|
| توان خروجی | 400 وات |
| رنگ بدنه | مشکی |
| فرم فاکتور | ATX 12V V2.31 |
| نوع پاور | غیر ماژولار |
| ابعاد | متر میلی 150x140x86 |
| کانکتورهای برق خروجی | |
| کانکتور 2+6 پین گرافیک (E-PCI) | یک عدد |
| کانکتور 4 پین Molex | 2 عدد |
| کانکتور CPU 4+4 پین | یک عدد |
| کانکتور SATA | 4 عدد |
| کانکتور مادربرد 4+20 پین | یک عدد |
| مشخصات فنی | |
| Active PFC | دارد |
| بازده | 75 درصد در بار نرمال |
| تعداد فن | یک عدد |
| جریان شاخه +12 ولت | 30 آمپر |
| جریان شاخه -12 ولت | 0.3 آمپر |
| جریان شاخه +3.3 ولت | 14 آمپر |
| جریان شاخه +5 ولت | 14 آمپر |
| سایز فن | 120 میلی متر |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Time up Hold) | بیش از 10 میلی ثانیه در بار 100 درصد |
| گواهینامه 80PLUS | ندارد |
| محدوده فرکانسی | 50 تا 60 هرتز |
| جریان ورودی | 4 تا 8 آمپر |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | بیش از 100 هزار ساعت |
| سایر مشخصات | |
| استاندارد حفاظتی | OVP - OPP - OTP - SCP |
| استاندارد عمومی | TUV - cTUVus - CE - FCC - BSMI |
| مناسب برای | کامپیوترهای اداری و خانگی |

