

مشخصات کلی	
توان خروجی	550 وات
رنگ بدنه	مشکی
فرم فاکتور	ATX 12V v2.4
نوع پاور	غیر ماژولار
ابعاد	متر میلی 140x150x86
جنس بدنه	ای سمباده پوشش دارای SECC
کانکتورهای برق خروجی	
کانکتور 2+6 پین گرافیک (E-PCI)	2 عدد
کانکتور 4 پین Molex	3 عدد
کانکتور CPU 4+4 پین	1 عدد
کانکتور SATA	4 عدد
کانکتور فلاپی	1 عدد
کانکتور مادربرد 4+20 پین	1 عدد
مشخصات فنی	
Active PFC	دارد (بیشتر از 0.95)
بازده	حداکثر: 92.5 درصد میانگین: 91 درصد
جریان شاخه +12 ولت	45.5 آمپر
جریان شاخه -12 ولت	3.0 آمپر
جریان شاخه +3.3 ولت	20 آمپر
جریان شاخه +5 ولت	20 آمپر
سایز فن	120 میلی متر
محدوده ولتاژ ورودی	200 تا 240 ولت
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Time up Hold)	بیشتر از 10 میلی ثانیه در بار 100 درصد
گواهینامه 80PLUS	80PLUS GOLD
محدوده فرکانسی	47 تا 63 هرتز
جریان ورودی	5 آمپر
میانگین عمر مفید (MTBF)	100 هزار ساعت
سایر مشخصات	
استاندارد حفاظتی	OCP - OVP - UVP - OPP - SCP - OTP - SIP - NLO

CE - TUV - CB - FCC - CUL - UL	استاندارد عمومی
کامپیوترهای اداری و خانگی و گیمینگ (میان رده)	مناسب برای