

اتصالات داخلی:	
تعداد Express Pci ×1	دو عدد (x1 3.0 PCIe)
تعداد 4× Express Pci	ندارد
هدر USB2	دارای دو کانکتور USB 2.0 با قابلیت پشتیبانی از چهار پورت USB اضافه 0.2
هدر USB3	دارای یک کانکتور USB 3.2 نسل 1 با قابلیت پشتیبانی از دو پورت اضافی USB 3.2 Gen 1
کانکتور M2	دارد - 1 عدد
کانکتور SATA3	4 عدد
مشخصات کلی:	
فرم فاکتور	Micro ATX
ابعاد	متر میلی 226x203
کارت گرافیک:	
تعداد اسلات Express Pci ×16	یک عدد (x16 3.0 PCIe (mode x16))
پشتیبانی از SLI	ندارد
پنل پشتی:	
پورت USB Type c	ندارد
پورت USB2	2 عدد
جک 3.5 میلی متری	3 عدد
پورت sub-D	دارد - 1 عدد
پورت Display	ندارد
پورت HDMI	دارد - 1 عدد
پورت LAN	دارد (RJ45)
پورت 2/PS	دارد (بنفش برای کیبورد - سبز برای ماوس)
پورت USB 3.2	2 عدد (نسل 1 تایپ A)
کارت شبکه LAN	Realtek RTL8111H
کارت شبکه WLAN	ندارد
کارت صدا	Realtek ALC887 7.1-Channel High Definition Audio CODEC
پردازنده:	
تعداد سوکت	1 عدد
نوع سوکت	LGA1200

پردازنده های نسل 10 اینتل سری Core - پنتیوم گلد و سلرون	پردازنده پشتیبانی شده
Intel H410	چیپست
حافظه RAM:	
2933/2800/2666/2400/2133 MHz	استاندارد حافظه
2 عدد	تعداد اسلات رم
64 گیگابایت	حداکثر حافظه پشتیبانی شده
DDR4	نوع حافظه RAM
دو کاناله	پیکربندی حافظه
سایر مشخصات:	
ندارد - مشخصات بایوس: AMI UEFI - ROM Flash Mb 128 BIOS	بایوس دوگانه