

| مشخصات کلی | |
|---------------------------|---|
| سازگار با سوکت های | پلتفرم اینتل: LGA1155 - LGA1151 - LGA1150 - LGA775 LGA1366 - LGA2011 - LGA2066 - LGA1200 - LGA1700 پلتفرم ای ام دی: AM4 - +/AM3 - +/AM2 - FM1 - FM2/+ |
| ابعاد | ابعاد هیت سینک: 131x62x156.5 میلی متر ابعاد کلی به همراه فن: 131x85.5x156.5 میلی متر |
| وزن | وزن هیت سینک: 495 گرم وزن کلی به همراه فن: 615 گرم |
| مشخصات فنی | |
| تعداد لوله | دارای 4 هیت پایپ U شکل با قطر 6 میلی متر |
| جنس خنک کننده | آلومینیوم |
| سرعت گردش فن | 1000 تا 1700 دور در دقیقه |
| فشار هوای فن | حداکثر جریان عبوری از فن: 71.5CFM |
| میزان نویز | 17 تا 23 دسی بل |
| کانکتور برق | 4 پین |
| کنترل کننده سرعت فن (PWM) | دارد |
| تعداد فن | 1 عدد از نوع FSB |
| نورپردازی RGB | دارد (رنگ سفید) |
| توان مصرفی | ولتاژ کاری فن بین 6 تا 13.2 ولت |
| سایر مشخصات | مناسب برای سیستم های گیمینگ - سرور و اورکلاکینگ انتقال سریع تر حرارت با بهره گیری از تکنیک Direct Pipe-Heat Touch (HDT) دارای تیوب 1.5 گرمی خمیر حرارتی امکان جداسازی پره ها از قاب فن سایز فن: 120 میلی متر |