

مشخصات کلی	
Micro ATX	فرم فاکتور
Intel H610	چیپست
متر میلی 230x215	ابعاد
پردازنده	
1 عدد	تعداد سوکت
LGA1700	نوع سوکت
پردازنده های نسل 12 اینتل (سری های Core - پنتیوم گولد و سلرون)	پردازنده پشتیبانی شده
حافظه رم	
3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz	استاندارد حافظه
2 عدد	تعداد اسلات رم
64 گیگابایت (32 گیگابایت در هر اسلات)	حداکثر حافظه پشتیبانی شده
DDR4	نوع حافظه رم
دو کاناله	پیکربندی حافظه
اتصالات داخلی	
دارای دو هدر 2.0/1.1 USB	2.0 USB هدر
دارای یک هدر 3.2 USB نسل یک	3.0 USB هدر
اسلات های توسعه	
یک عدد (x1 3.0 PCIe)	اسلات x1 PCIe
یک عدد (x16 4.0 PCIe)	اسلات x16 PCIe
حافظه ذخیره سازی	
دارد - 1 عدد	کانکتور 2.M
چهار عدد	کانکتور 3.0 SATA
پنل پشتی	
چهار عدد	پورت 2.0 USB
سه عدد	جک 3.5 میلی متری
دارد	پورت sub-D
ندارد	پورت DisplayPort
ندارد	پورت DVI
دارد	پورت HDMI

دارد (45-RJ)	پورت LAN
دو عدد (برای ماوس و کیبورد به صورت مجزا)	پورت 2/PS
2 عدد (از نسل یک)	پورت USB 3.2
شبکه	
Intel GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)	کارت شبکه
صدا	
Realtek Audio CODEC 2/4/5.1/7.1-channel	کارت صدا
اتصالات وایرلس	
ندارد	کارت شبکه WLAN
ندارد	بلوتوث
سایر مشخصات	
دارد	نقاط کنترل ولتاژ
ندارد	پنل اورکلاک
ندارد (اطلاعات بایوس: BIOS UEFI AMI flash Mbit 1x256)	بایوس