

مشخصات کلی	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
با پایه: 19.6 کیلوگرم بدون پایه: 19 کیلوگرم	وزن
با پایه: 1234.4x770.7x290 میلی متر بدون پایه: 1234.4x720.9x39.9 میلی متر	ابعاد
اتاق جلسات ادارات و شرکت ها - فروشگاه ها و مراکز خرید - فرودگاه ها - هتل ها - نمایشگاه ها و تمامی محیط های تجاری و تبلیغاتی	مناسب برای
صفحه نمایش	
IPS	نوع پنل
1000000:1	کنتراست داینامیک
55 اینچ	سایز صفحه نمایش
178 درجه (افقی و عمودی)	زاویه دید
4K UHD (3840x2160)	رزولوشن
16:9	نسبت تصویر
500cd/m2	روشنایی
1100:1	نسبت کنتراست
8 میلی ثانیه (GtG)	زمان پاسخ دهی
07.1 میلیارد رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
مشخصات فنی	
محدوده دمای عملکرد: 0 تا 40 درجه سانتی گراد محدوده رطوبت عملکرد: 10 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
قاب های بالا - راست و چپ: 9.9 میلی متر قاب پایین: 14.4 میلی متر	عرض قاب
نرخ نوسازی تصویر: 60 هرتز پوشش دهی محدوده رنگ 95% BT709 پشتیبانی از عمق رنگ 10 بیت امکان نصب به صورت افقی و عمودی دارای ورودی و خروجی RS232C حافظه داخلی: 16 گیگابایت مجهز به سنسورهای حرارتی و روشنایی اتوماتیک مجهز به سیستم عامل webOS6.0 سازگار با OPS دارای CMS داخلی SuperSign	قابلیت های ویژه
دارد	پشتیبانی از FI-WI
دارد (RJ45)	پورت شبکه
24 ساعت (قابل استفاده به صورت 24/7)	کارکرد روزانه

توان مصرفی	استاندارد: 110 وات حداکثر: 150 وات
پورت اتصال	
پورت DisplayPort	دارد
پورت DVI	دارد (D-DVI)
پورت USB	دارد (2.0 USB)
پورت HDMI	دارد - 3 عدد
سایر مشخصات	
بلندگو	دارد
خروجی هدفون	دارد
قابلیت نصب روی دیوار	امکان نصب بر روی دیوار از طریق جایگاه پایه دیواری با ابعاد متر میلی 300x300