

مشخصات کلی:	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
با پایه: 19.6 کیلوگرم بدون پایه: 19 کیلوگرم	وزن
با پایه: 1234.4x770.7x290 میلی متر بدون پایه: 1234.4x720.9x39.9 میلی متر	ابعاد
اتاق جلسات ادارات و شرکت ها - فروشگاه ها و مراکز خرید - فرودگاه ها - هتل ها - نمایشگاه ها و تمامی محیط های تجاری و تبلیغاتی	مناسب برای
صفحه نمایش:	
07.1 میلیارد رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
4K UHD (3840x2160)	رزولوشن صفحه نمایش
500cd/m2	روشنایی
178 درجه (افقی و عمودی)	زاویه دید
8 میلی ثانیه (GtG)	مدت زمان پاسخگویی
16:9	نسبت تصویر
IPS	نوع پنل
1000000:1	کنتراست داینامیک
1100:1	کنتراست
55 اینچ	سایز صفحه نمایش
مشخصات فنی:	
استاندارد: 110 وات حداکثر: 150 وات	توان مصرفی
محدوده دمای عملکرد: 0 تا 40 درجه سانتی گراد محدوده رطوبت عملکرد: 10 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
قاب های بالا - راست و چپ: 9.9 میلی متر قاب پایین: 14.4 میلی متر	عرض قاب
نرخ نوسازی تصویر: 60 هرتز پوشش دهی محدوده رنگ BT709 95% پشتیبانی از عمق رنگ 10 بیت امکان نصب به صورت افقی و عمودی دارای ورودی و خروجی RS232C حافظه داخلی: 16 گیگابایت مجهز به سنسورهای حرارتی و روشنایی اتوماتیک مجهز به سیستم عامل webOS6.0 سازگار با OPS دارای CMS داخلی SuperSign	قابلیت های ویژه
دارد	پشتیبانی از FI-WI

پورت شبکه	دارد (RJ45)
کارکرد روزانه	24 ساعت (قابل استفاده به صورت 24/7)
پورت اتصال:	
پورت Port Display	دارد
پورت DVI	دارد (D-DVI)
پورت USB	دارد (2.0 USB)
پورت HDMI	دارد - 3 عدد
سایر مشخصات:	
بلندگو	دارد
خروجی هدفون	دارد
قابلیت نصب روی دیوار	امکان نصب بر روی دیوار از طریق جایگاه پایه دیواری با ابعاد 300x300 میلی متر