

مشخصات کلی	
Micro ATX	فرم فاکتور
Intel H510	چیپست
226x185 میلی متر	ابعاد
پردازنده	
1 عدد	تعداد سوکت
LGA1200	نوع سوکت
پردازنده های نسل 10 اینتل (سری های i3/i5/i7/i9 Core - پنتیوم - سلرون)	پردازنده پشتیبانی شده
حافظه رم	
برای پردازنده های i7/i9 Core: 2933/2666/2400/2133 MHz برای سایر پردازنده های نسل 10 اینتل: 2666/2400/2133 MHz	استاندارد حافظه
2 عدد	تعداد اسلات رم
64 گیگابایت (هر اسلات 32 گیگابایت)	حداکثر حافظه پشتیبانی شده
DDR4	نوع حافظه رم
دو کاناله	پیکربندی حافظه
اتصالات داخلی	
دارای یک هدر USB 2.0/1.1	2.0 USB هدر
دارای یک هدر USB 3.2 نسل 1	3.0 USB هدر
اسلات های توسعه	
یک عدد (x1 3.0 PCIe)	اسلات x1 PCIe
یک عدد (x16 3.0 PCIe)	اسلات x16 PCIe
حافظه ذخیره سازی	
دارد - یک عدد	کانکتور 2.M
4 عدد	کانکتور 3.0 SATA
پنل پشتی	
4 عدد	پورت 2.0 USB
3 عدد	جک 3.5 میلی متری
دارد	پورت sub-D
ندارد	پورت DisplayPort
دارد	پورت HDMI
دارد (RJ45)	پورت LAN

2 عدد (برای ماوس و کیبورد به صورت مجزا)	پورت 2/PS
2 عدد (از نسل یک)	پورت USB 3.2
شبکه	
Gigabit Ethernet Chip (1 Gbps/100 Mbps)	کارت شبکه
صدا	
Realtek Audio CODEC 2/4/5.1/7.1-channel	کارت صدا
اتصالات وایرلس	
ندارد	کارت شبکه WLAN
ندارد	بلوتوث
سایر مشخصات	
دارد	نقاط کنترل ولتاژ
ندارد	پنل اورکلاک
ندارد (اطلاعات بایوس: BOS UEFI AMI flash Mbit 128)	بایوس