

مشخصات کلی	
Micro ATX	فرم فاکتور
Intel H510	چیپست
متر میلی 244x210	ابعاد
پردازنده	
1 عدد	تعداد سوکت
LGA1200	نوع سوکت
پردازنده های نسل 11 اینتل (i5/i7/i9 Core) پردازنده های نسل 10 اینتل (i3/i5/i7/i9 Core - پنتیوم - سلرون)	پردازنده پشتیبانی شده
حافظه رم	
پردازنده های نسل 11: 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MHz پردازنده های نسل 10 سری i7/i9 Core: 2933/2666/2400/2133 MHz سایر پردازنده های نسل 10: 2666/2400/2133 MHz	استاندارد حافظه
2 عدد	تعداد اسلات رم
64 گیگابایت (هر اسلات حداکثر 32 گیگابایت)	حداکثر حافظه پشتیبانی شده
DDR4	نوع حافظه رم
دو کاناله	پیکربندی حافظه
اتصالات داخلی	
دارای یک هدر 2.0/1.1 USB	هدر 2.0 USB
دارای یک هدر 3.2 USB نسل 1	هدر 3.0 USB
اسلات های توسعه	
یک عدد (x1 3.0 PCIe)	اسلات x1 PCIe
یک عدد (پشتیبانی از استاندارد 4.0 PCIe در صورت نصب پردازنده نسل 11)	اسلات x16 PCIe
حافظه ذخیره سازی	
دارد - یک عدد	کانکتور 2.M
4 عدد	کانکتور 3.0 SATA
پنل پشتی	
4 عدد	پورت 2.0 USB
3 عدد	جک 3.5 میلی متری
دارد	پورت sub-D
ندارد	پورت DisplayPort

ندارد	پورت DVI
دارد	پورت HDMI
دارد (45-RJ)	پورت LAN
یک عدد (مشترک برای ماوس و کیبورد)	پورت 2/PS
دو عدد (از نسل 1)	پورت USB 3.2
شبکه	
Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)	کارت شبکه
صدا	
Realtek Audio CODEC 2/4/5.1/7.1-channel	کارت صدا
اتصالات وایرلس	
ندارد	کارت شبکه WLAN
ندارد	بلوتوث
سایر مشخصات	
دارد	نقاط کنترل ولتاژ
ندارد	پنل اورکلاک
ندارد (اطلاعات بایوس: BIOS UEFI AMI flash Mbit 1x256)	بایوس