

مشخصات کلی:	
ابعاد	متر میلی 498x200x581
وزن	22.1 کیلوگرم
کارایی	جلسات و همایش ها - کلاس های آموزشی - نمایشگاه ها - مراسم و رویدادها ...
تصویر:	
قابلیت نمایش سه بعدی (3D)	ندارد
وضوح تصویر	WUXGA (1920x1200)
نسبت تصویر	16:10
قابلیت تصحیح زاویه تصویر	دارد (40 درجه عمودی و 15 درجه افقی)
صفحه نمایش:	
شدت روشنایی	7000 لومن
کنتراست	10000:1
فاصله تا پرده نمایش	نمایش تصاویر در سایز 50 اینچ: 1.82 تا 2.57 متر نمایش تصاویر در سایز 250 اینچ: 9.4 تا 13.15 متر نمایش تصاویر در سایز 600 اینچ: 22.66 تا 31.66 متر
مشخصات فنی:	
تکنولوژی ساخت	DLP
طول عمر منبع پخش لیزری	20000 ساعت در حالت استاندارد 24000 ساعت در حالت اکو
ورودی و خروجی پشتیبانی شده	ورودی SDI (input SDI-SD/HD/3G :BNCx1) یک ورودی HDMI (سازگار با 2.2 HDCP - فناوری Color Deep - سیگنال ورودی 60p/4K) یک ورودی D-DVI دو ورودی RGB یک ورودی سریال / مالتی سینک (pin-9 Sub-D) یک خروجی سریال / مالتی سینک (pin-9 Sub-D) ورودی و خروجی Remote یک پورت RJ-45 برای اتصال دیجیتال لینک و شبکه یک پورت RJ-45 برای اتصال شبکه LAN
اسپیکر	ندارد
نسبت پرتاب	1.71□2.41:1
مشخصات لنز:	
بزرگنمایی	دارای زوم و فوکوس برقی