

مشخصات کلی	
وزن	18.6 کیلوگرم
ابعاد	متر میلی 561x224x439
کارایی	استفاده در همایش و کنفرانس - نمایشگاه - رویدادها و مراسم ها - موزه - جلسات آموزشی - کلاس های درسی بزرگ و...
تصویر	
وضوح تصویر	WUXGA (1920x1200)
قابلیت نمایش سه بعدی (3D)	ندارد
نسبت تصویر	16:10
قابلیت تصحیح زاویه تصویر	دارد (25 درجه عمودی و 30 درجه افقی)
صفحه نمایش	
شدت روشنایی	7000 لومن
فاصله تا پرده نمایش	36.1 تا 23.97 متر
نسبت کنتراست	3000000:1
مشخصات فنی	
تکنولوژی ساخت	3LCD
طول عمر منبع پخش لیزری	20000 ساعت در هنگام نمایش با حداکثر روشنایی 24000 ساعت در حالت اقتصادی
ورودی و خروجی پشتیبانی شده	ورودی HDMI (سه عدد) ورودی VGA (اتصال کامپیوتر) خروجی VGA (اتصال مانیتور) ورودی سریال / مالتی سینک (9pin Sub-D) خروجی مالتی سینک (9pin sub-D) ورودی Remote 1 (اتصال ریموت کنترل با سیم) ورودی Remote 2 (پارالل) ورودی و خروجی صدا (مینی جک استریو) پورت RJ-45 (برای اتصال LINK DIGITAL) پورت LAN (اتصال شبکه) خروجی DC (از نوع USB A-Type)
اسپیکر	ندارد
نسبت پرتاب	1.61□2.76:1
مشخصات لنز	
بزرگنمایی	دارای قابلیت زوم و فوکوس برقی