

مشخصات کلی	
ابعاد	متر میلی 561x224x439
وزن	17.6 کیلوگرم
کارایی	نمایشگاه ها - موزه ها - جلسات - همایش ها و کنفرانس ها - رویدادها و مراسم ها - کلاس های آموزشی و...
تصویر	
وضوح تصویر	WUXGA (1920x1200)
قابلیت نمایش سه بعدی (3D)	ندارد
نسبت تصویر	16:10
قابلیت تصحیح زاویه تصویر	دارد (25 درجه عمودی و 30 درجه افقی)
صفحه نمایش	
شدت روشنایی	6000 لومن
فاصله تا پرده نمایش	نمایش تصاویر در سایز 40 اینچ: 1.35 تا 2.35 متر نمایش تصاویر در سایز 150 اینچ: 5.24 تا 8.95 متر نمایش تصاویر در سایز 400 اینچ: 14.06 تا 23.9 متر
نسبت کنتراست	3000000:1
مشخصات فنی	
تکنولوژی ساخت	3LCD
طول عمر منبع پخش لیزری	20000 ساعت در حالت استاندارد
ورودی و خروجی پشتیبانی شده	3 پورت ورودی HDMI (سازگار با HDCP 2.3 - فناوری Deep Color و 4K/60p) ورودی سیگنال و یک ورودی کامپیوتر (pin-15 HD Sub-D) یک خروجی مانیتور (pin-15 HD Sub-D) ورودی سریال / مالتی سینک (232C-RS) خروجی مالتی سینک (pin-9 Sub-D) دو ورودی Remote ورودی و خروجی صدا (مینی جک استریو) یک پورت RJ-45 برای اتصال دیجیتال لینک و شبکه یک پورت RJ-45 برای اتصال شبکه LAN خروجی DC (A-Type USB)
اسپیکر	ندارد
نسبت پرتاب	1.61~2.76:1
مشخصات لنز	
بزرگنمایی	دارای زوم و فوکوس برقی