

مشخصات کلی	
ابعاد	متر میلی 498x200x581
وزن	23 کیلوگرم
کارایی	جلسات سازمانی - همایش ها و کنفرانس ها - کلاس های آموزشی بزرگ - نمایشگاه ها - موزه ها - مراسم ها و رویدادها و...
تصویر	
وضوح تصویر	WUXGA (1920x1200)
قابلیت نمایش سه بعدی (3D)	ندارد
نسبت تصویر	16:10
قابلیت تصحیح زاویه تصویر	دارد (40 درجه عمودی و 15 درجه افقی)
صفحه نمایش	
شدت روشنایی	8500 لومن
فاصله تا پرده نمایش	نمایش تصویر در سایز 50 اینچ: 1.82 تا 2.57 متر نمایش تصویر در سایز 250 اینچ: 9.4 تا 13.15 متر برای نمایش تصویر در سایز 600 اینچ: 22.66 تا 31.66 متر
نسبت کنتراست	10000:1
مشخصات فنی	
تکنولوژی ساخت	DLP
طول عمر منبع پخش لیزری	20000 ساعت در حالت استاندارد 24000 ساعت در حالت اکو
ورودی و خروجی پشتیبانی شده	یک ورودی SDI (input SDI-SD/HD/3G :BNCx1) یک ورودی HDMI (سازگار با 2.2 HDCP - فناوری Color Deep - سیگنال ورودی 60p/4K) ورودی D-DVI (24 پین) دو ورودی RGB ورودی و خروجی سریال / مالتی سینک ورودی و خروجی Remote یک پورت RJ-45 برای اتصال دیجیتال لینک و شبکه یک پورت RJ-45 برای اتصال شبکه LAN
اسپیکر	ندارد
نسبت پرتاب	1.71□2.41:1
مشخصات لنز	
بزرگنمایی	دارای زوم و فوکوس برقی