

مشخصات کلی	
مانیتور صنعتی	نوع مانیتور
24.5 کیلوگرم	وزن
بدون پایه: 1254.5x725.3x58.9 میلی متر	ابعاد
سازمان ها - شرکت ها - ادارات - بیمارستان ها و مراکز درمانی - پایانه های مسافری و...	مناسب برای
صفحه نمایش	
S-PVA (D-LED زمینه پس نور با)	نوع پنل
55 اینچ	سایز صفحه نمایش
178 درجه (افقی و عمودی)	زاویه دید
Full HD (1920x1080)	رزولوشن
16:9	نسبت تصویر
700~500Cd/m2	روشنایی
4000:1	نسبت کنتراست
8 میلی ثانیه (GtG)	زمان پاسخ دهی
مشخصات فنی	
محدوده دما: 0 تا 40 درجه سانتی گراد محدوده رطوبت: 20 تا 80 درصد	شرایط آب و هوایی مورد استفاده
20.5 میلی متر (هر چهار سمت)	عرض قاب
نرخ نوسازی تصویر: 60 هرتز قابل نصب به صورت افقی (Landscape) و عمودی (Portrait) طول عمر استاندارد: 60000 ساعت مجهز به یک ورودی SDI (سازگار با BNC) دارای پورت سریال (RS232) مجهز به سیستم عامل داخلی ویندوز امکان پردازش زنجیره ای تصاویر (Chain Daisy)	قابلیت های ویژه
ندارد	پشتیبانی از FI-WI
دارد	پورت شبکه
24 ساعت	کارکرد روزانه
160 وات	توان مصرفی
پورت اتصال	
دارد (1 عدد از نوع pin 15 sub-D)	پورت Sub-D
دارد (1 عدد)	پورت DisplayPort
دارد (1 ورودی و 1 خروجی از نوع D-DVI)	پورت DVI

ندارد	پورت USB
دارد (1 عدد)	پورت HDMI
سایر مشخصات	
دارد (2 اسپیکر 5 وات)	بلندگو
دارد (مجهر به جک 3.5 میلی متری و 2 خروجی اسپیکر استریو)	خروجی هدفون
جایگاه پایه دیواری به ابعاد 300x300 میلی متر	قابلیت نصب روی دیوار