

استانداردها و قابلیت ها	
دارد	DHCP
دارد	IGMP
دارد	QoS
دارد (255 عدد)	VLAN
IEEE 802.1d - IEEE 802.1p - IEEE 802.1Q - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.1x - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3ad - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x - IEEE 802.3z	استانداردها و پروتکل ها
مشخصات ظاهری	
43.9x444.5x236.2 متر میلی	ابعاد
فرم فاکتور 1U	ظاهر فیزیکی
63.3 کیلوگرم	وزن
مشخصات فنی	
دارد (9016)	Jumbo Frame
حداکثر 55 وات	توان عملیاتی
Ethernet (10/100BaseTX) Ethernet (10/100/1000BaseT) Gigabit Ethernet (SFP)	توپولوژی
8000 آدرس	جدول آدرس مک
5- تا 45 درجه سانتی گراد	دمای استاندارد عملکرد
32 مگابایت	ظرفیت حافظه فلش
336.409 ساعت	عمر مفید (MTBF)
50/60Hz	فرکانس منبع تغذیه
ثابت - رک مونت - مستقلا/خوشه ای	محل قرارگیری
AC 120/240V	ولتاژ منبع تغذیه
64 مگابایت حافظه DRAM	ظرفیت حافظه رم
عملکرد در لایه 2 شبکه تمام دو طرفه امکانات مدیریتی: Cisco - CiscoView - RSPAN - SPAN Discover Protocol (CDP) - Virtual Trunking Protocol (VTP) - Telnet Client - BOOTP - TFTP - CiscoWorks - CWSI - RMON - SNMP - Clustering - Web-Based Management میزان نویز برابر با 40 دسی بل	سایر ویژگی ها
پورت اتصال	
ندارد	POE

مشخصات پورت uplinks	دو منظوره (10/100/1000 یا SFP)
ویژگی پورت ها	10/100/1000
پورت SFP	دارد
پورت Uplinks	2 پورت
تعداد پورت	48 پورت