

استانداردها و قابلیت ها	
دارد	DHCP
دارد	IGMP
دارد	QoS
دارد	STP
دارد (255 عدد)	VLAN
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1X IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T 100BASE-TX and 1000BASE-T ports IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X RMON I and II standards SNMP v1 v2c and v3	استانداردها و پروتکل ها
مشخصات ظاهری	
44x450x242 میلی	ابعاد
1U	ظاهر فیزیکی
6.3 کیلوگرم	وزن
مشخصات فنی	
دارد (9018 بایت)	Jumbo Frame
ترافیک 0: 30.4 وات ترافیک 10 درصد: 30.2 وات ترافیک 100 درصد: 30.6 وات توان مصرفی میانگین: 30.2 وات	توان عملیاتی
5- تا 45 درجه سانتی گراد	دمای استاندارد عملکرد
64 مگابایت	ظرفیت حافظه فلش
623.000 ساعت	عمر مفید (MTBF)
50-60Hz	فرکانس منبع تغذیه

6.5Mpps	نرخ ارسال داده
AC 100-240V	ولتاژ منبع تغذیه
16 گیگابیت در ثانیه (فورواردینگ)	پهنای باند
128 مگابایت	ظرفیت حافظه رم
نوع سوئیچ: مدیریتی سوئیچ لایه 2	سایر ویژگی ها
پورت اتصال	
ندارد	POE
SFP یا 1000BASE-T	مشخصات پورت uplinks
10/100 Ethernet	ویژگی پورت ها
دارد	پورت SFP
دارد (2 عدد)	پورت Uplinks
48 پورت	تعداد پورت