

مشخصات کلی	
IEEE 802.3 - 802.3u - 802.3ab ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x Flow Control PCI local bus 2.3 Universal Bus Support 3.3 V / 5 V	استانداردها و پروتکل ها
PCI	نوع رابط
CE - FCC	گواهینامه ها
متر میلی 121x114.7x19	ابعاد
46.6 گرم	وزن
باسیم	نوع اتصال
مشخصات فنی	
0 تا 40 درجه سانتی گراد	محدوده دمای عملکرد
5 تا 90 درصد	محدوده رطوبت عملکرد
10/100/1000 Link 10/100/1000 Activity	نشانگر LED
10/100/1000 Mbps	ویژگی پورت ها
1 عدد	پورت ها
ندارد	تعداد آنتن
Gigabit Ethernet: Up to 2000 Mbps full duplex Fast Ethernet: 100 Mbps half duplex - 200 Mbps full duplex Ethernet: 10 Mbps half duplex - 20 Mbps full duplex	سرعت انتقال اطلاعات
توپولوژی: Star توان مصرفی حداکثر 2.236 وات پشتیبانی از جامبو فریم (تا 7000 بایت) مدیریت پاور WOL 2.0 ACPI سازگار با قابلیت LAN-on-Wake امکان مدیریت از راه دور در بستر شبکه	سایر مشخصات
ویندوز - مک - لینوکس	سیستم عامل سازگار