

استانداردها و قابلیت ها	
دارد	DHCP
دارد	IGMP
دارد	QoS
دارد	STP
دارد	VLAN
<p>پروتکل های روتینگ: IP static /HSRP /2-RIP /1-RIP routing/ RIPng</p> <p>پروتکل های مدیریت از راه دور: /2 RMON /1 RMON /1 SNMP RMON 3/ RMON 9/ Telnet/ SNMP 3/ SNMP 2c/ SSH/ CLI</p> <p>مندهای اعتبارسنجی: /(SSH) Shell Secure /Kerberos RADIUS/ TACACS+ استانداردها: IEEE 802.3/ IEEE 802.3u/ IEEE 802.3z/ IEEE 802.1D/ IEEE 802.1Q/ IEEE 802.3ab/ IEEE 802.1p/ IEEE 802.3x/ IEEE 802.3ad (LACP)/ IEEE 802.1w/ IEEE 802.1x/ IEEE 802.3ae/ IEEE 802.1s</p>	استانداردها و پروتکل ها
مشخصات ظاهری	
ابعاد	متر میلی 445x409x44
ظاهر فیزیکی	فرم فاکتور 1U
وزن	4.6 کیلوگرم
مشخصات فنی	
Jumbo Frame	دارد
توان عملیاتی	160 وات
جدول آدرس مک	دارد (12K ورودی)
ظرفیت حافظه فلش	32 مگابایت
ظرفیت سوئیچ	32Gbps
عمر مفید (MTBF)	165.243 ساعت
فرکانس منبع تغذیه	50/60Hz
محل قرارگیری	قابل استفاده به صورت فیکس - نصب شده در رک - استک یا کلاستر شده
نرخ ارسال داده	38.7Mpps
ولتاژ منبع تغذیه	AC 120/230 V
ظرفیت حافظه رم	128 مگابایت (DRAM)

<p>لایه عملکرد در شبکه: لایه 3 حداکثر تعداد استک: 9 عدد مجهز به پورت کنسول RJ45 قابلیت عملکرد تمام دو طرفه مسیریابی براساس IP</p>	<p>سایر ویژگی ها</p>
<p>پورت اتصال</p>	
<p>ندارد</p>	<p>POE</p>
<p>10/100/1000</p>	<p>ویژگی پورت ها</p>
<p>دارد</p>	<p>پورت SFP</p>
<p>4 عدد پورت SFP</p>	<p>پورت Uplinks</p>
<p>48 پورت</p>	<p>تعداد پورت</p>