

استانداردها و قابلیت ها	
دارد	QoS
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x Flow Control	استانداردها و پروتکل ها
ندارد	قابلیت برنامه ریزی
مشخصات ظاهری	
متر میلی 150x98x28	ابعاد
بدنه از جنس فلز	ظاهر فیزیکی
مشخصات فنی	
دارد	Jumbo Frame
فعال بودن PoE: 66.458 وات غیر فعال بودن PoE: 4.258 وات استند بای: 1.037 وات	توان عملیاتی
دارد	تکنولوژی سبز
دارد (4000 ورودی به ازای هر دستگاه)	جدول آدرس مک
0 تا 40 درجه سانتی گراد	دمای استاندارد عملکرد
16Gbps	ظرفیت سوئیچ
بدون فن	فن
رومیزی	محل قرارگیری
گیگابیت اترنت: 2000Mbps (تمام دو طرفه) فست اترنت: 100Mbps (نیمه دو طرفه) - 200Mbps (تمام دو طرفه) اترنت: 10Mbps (نیمه دو طرفه) - 20Mbps (تمام دو طرفه) نرخ ارسال پکت: 11.9Mpps	نرخ ارسال داده
54 ولت (1.2 آمپر)	ولتاژ منبع تغذیه
قابلیت تنظیم X-MDI/MDI اتوماتیک برای تمامی پورت ها	سایر ویژگی ها
پورت اتصال	
دارد (4 پورت)	POE
10/100/1000Base-T	ویژگی پورت ها
ندارد	پورت SFP
8 پورت	تعداد پورت