

مشخصات کلی	
Micro ATX	فرم فاکتور
Intel H110	چیپست
متر میلی 210x180	ابعاد
پردازنده	
1 عدد	تعداد سوکت
LGA1151	نوع سوکت
پردازنده های نسل 6 اینتل سری Core - سلرون و پنتیوم گلد	پردازنده پشتیبانی شده
حافظه رم	
2 عدد	تعداد اسلات رم
32 گیگابایت (هر اسلات 16 گیگابایت)	حداکثر حافظه پشتیبانی شده
DDR4	نوع حافظه رم
دو کاناله	پیکربندی حافظه
2133 مگاهرتز در پردازنده های نسل 6	فرکانس های قابل پشتیبانی
دارد	سازگاری با XMP
پشتیبانی از ماژول های ECC-non از نوع buffered-Un	سایر مشخصات مربوط به حافظه
اسلات های توسعه	
2 عدد (پشتیبانی از حالت x1 2.0 PCIe)	اسلات PCIe x1
1 عدد (پشتیبانی از حالت x16 3.0 PCIe و x16 2.0 PCIe)	اسلات PCIe x16
حافظه ذخیره سازی	
ندارد	کانکتور 2.M
4 عدد (s/6Gb)	کانکتور SATA
پنل پشتی	
4 عدد	پورت USB 2.0
2 عدد	پورت USB 3.0
ندارد	پورت USB C-Type
دارد	پورت sub-D
ندارد	پورت DisplayPort
دارد (D-DVI)	پورت DVI
دارد	پورت HDMI
دارد	پورت LAN

پورت 2/PS	2 عدد
جک صدا	3 عدد
خروجی اپتیکال PDIF/S	ندارد
توضیحات درگاه های تصویر	1 عدد sub-D با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 60@FHD 1 عدد D-DVI با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 60@FHD 1 عدد HDMI 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 24@4K حداکثر حافظه مشترک گرافیکی 1024 مگابایت پشتیبانی از حداکثر 2 نمایشگر به صورت هم زمان
شبکه	
کارت شبکه	Realtek RTL8111H 1GbE
صدا	
کارت صدا	Realtek ALC887
ویژگی های مربوط به صدا	پشتیبانی از صدای 8 کاناله مجهز به قابلیت detection-Jack
اتصالات وایرلس	
ماژول وای فای	ندارد
بلوتوث	ندارد
سایر مشخصات	
سیستم عامل سازگار	ویندوز 7 / 8.1 / 10
قابلیت های ویژه	پشتیبانی از TPM
بایوس	بایوس UEFI AMI با 128 مگابایت حافظه ROM
کانکتورها و هدرهای داخلی	
هدرهای فن و خنک سازی	1 هدر 4 پین فن سیستم (Fan Chassis) 1 هدر 4 پین فن پردازنده
کانکتورهای برق	1 کانکتور 24 پین EATX مادربرد 1 کانکتور 4 پین 12V ATX
هدر نورپردازی	ندارد
هدرهای USB	2 هدر USB 2.0 در جلو 2 هدر USB 3.0 در جلو
سایر هدرها	1 هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 هدر LPT برای درگاه Parallel 1 هدر ماژول TPM 1 هدر Intrusion Chassis 1 هدر بلندگو 1 هدر پنل سیستم