

مشخصات کلی	
Micro ATX	فرم فاکتور
Intel H510	چیپست
متر میلی 218x188	ابعاد
پردازنده	
1 عدد	تعداد سوکت
LGA1200	نوع سوکت
پردازنده های نسل 12 و 11 اینتل سری Core - سلرون و Pentium Gold	پردازنده پشتیبانی شده
حافظه رم	
2 عدد	تعداد اسلات رم
64 گیگابایت	حداکثر حافظه پشتیبانی شده
DDR4	نوع حافظه رم
دو کاناله	پیکربندی حافظه
2133/ 2400/ 2666/ 2800/ 2933/ 3000 (OC)/ 3200 (OC) MHz	فرکانس های قابل پشتیبانی
دارد	سازگاری با XMP
سازگار با رم های ECC-Non و buffered-Un	سایر مشخصات مربوط به حافظه
اسلات های توسعه	
1 عدد	اسلات PCIe x1
1 عدد (x16 4.0 PCIe)	اسلات PCIe x16
حافظه ذخیره سازی	
ندارد	کانکتور 2.M
4 عدد (3.0 SATA)	کانکتور SATA
پنل پشتی	
2 عدد	پورت USB 2.0
دارد	پورت sub-D
ندارد	پورت DisplayPort
دارد	پورت HDMI
دارد	پورت LAN
2 عدد (یک پورت برای ماوس و یک پورت برای کیبورد)	پورت 2/PS
2 عدد	پورت USB 3.2

جک صدا	3 عدد
توضیحات درگاه های تصویر	پشتیبانی خروجی HDMI از رزولوشن 4K با نرخ 60 هرتز
شبکه	
کارت شبکه	Realtek 1Gb Ethernet
صدا	
کارت صدا	Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
ویژگی های مربوط به صدا	Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
اتصالات وایرلس	
ماژول وای فای	ندارد
بلوتوث	ندارد
سایر مشخصات	
سیستم عامل سازگار	ویندوز 10 نسخه 64 بیتی
قابلیت های ویژه	ASUS 5X PROTECTION III ASUS Q-Design ASUS Thermal Solution
کانکتورها و هدرهای داخلی	
هدرهای فن و خنک سازی	2 کانکتور 4 پین فن
کانکتورهای برق	1 عدد کانکتور 24 پین 1 عدد کانکتور 4 پین
هدرهای USB	1 عدد هدر 3.2 USB 2 عدد هدر 2.0 USB
سایر هدرها	یک هدر COM یک هدر TPM یک هدر پاک کردن CMOS هدر صدای پنل جلو هدر پنل سیستم هدر اسپیکر هدر Intrusion Chassis